



BH - BX101

Detector de
gas portatil



<https://instrumetservicios.com/>




Distribuidores
Autorizados por
Bosean



Parámetros técnicos

Método de muestreo de gas	Difusión natural	Tiempo de respuesta	T90 ≤ 60s
Entorno de trabajo	Temperatura -10°C ~ 55°C; humedad < 95 % HR sin rocío	Voltaje de funcionamiento	CC 3,6 V.
Método de visualización	Pantalla LCD de segmentos	Método de alarma	Sonido, luz, vibración; compatible con alarma TWA/STEL.
Sonido de alarma	90 dB a 10 cm	Almacenamiento de datos	Los últimos 50 eventos de alarma
Comunicación de datos	Opcional	Nivel de protección	IP67 / ATEX
Peso del producto	Aproximadamente 116 g	Dimensiones	91 x 53 x 32 mm (sin retroiluminación);



El detector adopta el método de muestreo de difusión natural; de alta calidad para gases y sensores de gas

Tiene buena sensibilidad y excelente repetibilidad, es fácil de usar y mantener, y cumple ampliamente con los requisitos de detección de seguridad industrial, para una alta confiabilidad del equipo.

La carcasa está hecha de plásticos de ingeniería de alta resistencia y caucho compuesto antideslizante, alta resistencia, buen tacto, resistente al agua, al polvo y a las explosiones.

Puede ser ampliamente utilizado en industrias y campos como el petróleo, industria química, protección del medio ambiente, fundición, refinación, medicina bioquímica, agricultura, investigación científica y universidades

Características del producto

- Pantalla LCD con ángulo de visión ultra amplio
- Detector de gas desechable de 2 años
- Recordatorio de calibración, comprobación de cuenta regresiva de vida útil
- Tamaño pequeño
- Almacena 50 eventos de alarma
- Grado de protección IP67



Parámetros técnicos

Tipo de gas	Rango	Alarma baja	Alarma alta	Resolución
H2S	(0 ~ 100)PPM	1 PPM	5 PPM	1 PPM
CO	(0 ~ 1000)PPM	50 PPM	150 PPM	1 PPM
O2	(0.0 ~ 30.0)% VOL	19.5 % VOL	23.5 % VOL	0.1 % VOL

